



ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ CAPPADOCIA ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ (ΤΥΠΟΣ DRY-WALL)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Εντοιχιζόμενο Καζανάκι SUERA Cappadocia Τύπου Dry-Wall έχει σχεδιαστεί για ελαφριούς διαχωριστικούς τοίχους και εγκαταστάσεις γυψοσανίδας. Διαθέτει αυτοφερόμενο ατσάλινο πλαίσιο που εξασφαλίζει δομική σταθερότητα, γρήγορη εγκατάσταση και αξιόπιστη μακροπρόθεσμη απόδοση.

2026 SERIES

Κωδικός Προϊόντος 250110

Παράμετροι	Περιγραφή
Υλικό σώματος	Συμπολυμερές PP (Πολυπροπυλένιο)
Εσωτερικά εξαρτήματα	Βιομηχανικά πλαστικά (PA6/POM/ABS)
Συμμόρφωση με πρότυπα	EN 14055 Κατηγορία II - Κατηγορία Θορύβου I
Σύνδεση νερού δεξαμενής	Ορειχάλκινο Αρσενικό Σπείρωμα 1/2"
Εναλλακτική σύνδεση νερού μπιντέ	Ø20 mm PPR-C - Έξοδος 3/8" ορειχάλκος
Σύστημα έκπλυσης	Ρυθμιζόμενος μηχανισμός διπλής έκπλυσης
Ρύθμιση μεγάλου όγκου έκπλυσης	4-6-7 L
Ρύθμιση μικρού όγκου έκπλυσης	2,5 L και 3,5 L με ακρίβεια 0,1 L
Εργοστασιακοί όγκοι έκπλυσης	6 L / 2,5 L (τυπική ρύθμιση)
Μέγιστη πίεση δοκιμής	16 bar
Πίεση λειτουργίας	0,5 - 10 bar
Δοκιμή κύκλων	200.000 κύκλοι ανοίγματος-κλεισίματος
Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C έως 60°C
Έλεγχος ροής εισόδου	Βελτιστοποιημένος για τη μείωση του υδραυλικού πλήγματος
Επίπεδο θορύβου	≤11 dB κατά την πλήρωση
Προστασία αντεπιστροφής	Ενσωματωμένος σχεδιασμός κατά της αντεπιστροφής
Ταχύτητα εγκατάστασης	+40% σε σύγκριση με τα τυπικά εντοιχιζόμενα καζανάκια
Περιορισμός έκπλυσης	Χωρίς περιοριστή ροής κατά την εκκένωση
Φιλτράρισμα βαλβίδας	Ενσωματωμένο φίλτρο βαλβίδας εισόδου
Παροχή στα 300 kPa / 3 bar	0,16 L/s
Δοχείο νερού	Μονομπλόκ σώμα χωρίς ραφές, ανθεκτικό στην παρμόρφωση μεταξύ -40°C και +70°C
Πάχος πλαισίου σύνδεσης μπουλονιών M12	3 mm
Δοκιμή φορτίου	400 kg
Δύναμη ενεργοποίησης έκπλυσης	≤16 N
Διαστάσεις πλακέτας έκπλυσης	185 mm x 110 mm
Πάχος μπροστινού σοβά	Ελάχ. 15 mm - Μέγ. 90 mm
Σωλήνας εξόδου	Είσοδος Ø90 mm - Έξοδος Ø90 mm - 230 mm
Διάσταση προσαρμογέα	Είσοδος Ø90 mm - Έξοδος Ø110 mm, Μετατόπιση 6,5 MM
EAN	8684539033849
Βάρος	15 kg.
Κιβώτια ανά Παλέτα (EPAL)	22 τεμ.
Τεμάχια ανά Κιβώτιο	1
Διαστάσεις Κύριου Χαρτοκιβωτίου	1134 x 143 x 518 mm



Χαρακτηριστικά

- ✓ Διαθέσιμες εναλλακτικές συνδέσεις εισόδου νερού Ø20 PPRC.
- ✓ Ενσωματωμένη ακουστική μόνωση για αθόρυβη λειτουργία.
- ✓ Πρόσβαση για συντήρηση και σέρβις χωρίς χρήση εργαλείων.
- ✓ Ρυθμιζόμενο ύψος, ατσάλινο πλαίσιο.
- ✓ Έως και 40% ταχύτερη εγκατάσταση σε σύγκριση με τα τυπικά συστήματα.
- ✓ Εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών 25 ετών.
- ✓ EN 14055 Κατηγορία II - Κατηγορία Θορύβου.

